



Déshumidificateur thermodynamique fixe multifonction TH178s



Les performances du déshumidificateur TH178s ont été mesurées et validées par un laboratoire accrédité selon la norme ISO/IEC 17025, membre d'un organisme signataire des accords ILAC-MRA. Les essais ont été réalisés conformément aux exigences de la fiche d'opération standardisée CEE AGRI-TH-117.

Données éligibilité CEE à 20°C - 80% H.R.

| | |
|---|----------|
| Déshumidification. | 4,60 L/h |
| Puissance électrique | 1300 W |
| Coefficient de performance frigorifique | 3,54 |



Le déshumidificateur TH178S répond pleinement aux critères techniques et aux conditions d'éligibilité définis par la fiche d'opération standardisée AGRI-TH-117 - Version A73.3, applicable aux opérations engagées à compter du 01/09/2025.



Déshumidificateur thermodynamique mobile multifonction TH178s

Caractéristiques générales

| | |
|--|-------------------|
| Capacité de déshumidification journalière à 20°C - 80% H.R | 110 L/jour |
| Pilotage via ordinateur climatique centralisé | Oui |
| Débit d'air | 1200 m3/h |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Capacité du réservoir d'eau | 8 L |
| Alimentation électrique | Câble + prise |
| Puissance électrique max | 2000 W |
| Dimensions (L*W*H) | 480*406*924mm |
| Poids | 53 kg |
| Température de fonctionnement | 5 - 38°C |
| Hygrométrie de fonctionnement | RH10 - 95% |
| évacuation des condensats | Tuyau / réservoir |
| Affichage de l'humidité relative | Oui |
| Compteur horaire | Oui |
| Dégivrage par gaz chaud | Oui |
| Poignée de transport | Oui |

Garantie : 1 an pièces & 2 ans compresseurs

